

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 03 – 06 09 2017

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e  
UNI EN ISO 14001

## DOP N° 152

- Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:**
- Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:**
- Fabbricante:**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:**
- 6.a - 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:**

B12 - 2F EI - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO da  
**Tamponamento** - finitura Faccia Vista con Pomice.

UNI EN 771-3 – Elementi per muratura

SENINI S.r.l. a socio unico  
Via Erculiani, 192  
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

CARATTERISTICHE ESSENZIALI			PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
			FACCIA VISTA	
			POMICE	
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	mm	492	UNI EN 771-3:2015
	Larghezza	mm	120	
	Altezza	mm	192	
	Tolleranze dimensionali		D2	
Configurazione	Spessore costole est.	mm	28	
	Spessore costole int.	mm	28	
	Foratura	%	42	
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione media	Mpa	3,5	
Stabilità dimensionale	Spostamento dovuto all'umidità	mm/m	< 0,8	
Aderenza	Aderenza a Taglio	Mpa	0,15	
Reazione al fuoco			EUROCLASSE A1	Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	Murature per esterno (con idrorepellente)	g/m <sup>2</sup> s	< 1,8	UNI EN 771-3:2015
	Murature senza idrorepellente		Da non lasciare esposto	
Permeabilità al vapore acqueo			NPD	
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	Kg/m <sup>3</sup>	794	
Resistenza termica	Conducibilità termica equivalente 1 da prova sperimentale – Pomice 1300	W/mK	0,666	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo		NPD	
Sostanze pericolose			NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

In Montichiari, addì 06/09/2017

Firmato a nome e per conto del  
Fabbricante da:  
Gaspari Maria Cristina  
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. a socio unico  
Via Erculiani, 192  
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

13

N° 152

UNI EN 771-3:2015

**Prodotto:** B12 2F EI - TAMPONAMENTO

**Usi previsti:**

In pareti, colonne e tramezzi di muratura

		FACCIA VISTA	
		POMICE	
<b>Dimensioni:</b>		L x W x H: 492 x 120 x 192 mm	
<b>Configurazione:</b>	Spessore costole est.	mm	28
	Spessore costole int.	mm	28
	Foratura	%	42
<b>Tolleranze dimensionali:</b>		D2	
<b>Resistenza a compressione caratteristica:</b>		3,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Direzione di carico:</b>		Perpendicolare alle facce base	
		Categoria I	
<b>Spostamenti dovuti all'umidità:</b>		< 0,8 mm/m	
<b>Forza di adesione:</b>		0,15 Mpa	
<b>Reazione al fuoco:</b>		A1	
<b>Assorbimento di acqua:</b>	Con idrofugo	< 1,8 g/m <sup>2</sup> s	
	Senza idrofugo	Da non lasciare esposto	
<b>Permeabilità al vapore acqueo:</b>		-	
<b>Massa volumica a secco lorda:</b>		794 Kg/m <sup>3</sup>	
<b>Durabilità:</b>		Da non lasciare esposto	